

BALDOSA CUADRADA

Características

- Protección contra impactos que absorbe los golpes pesos pesados.
- Absorbe el sonido y reduce el ruido.
- Caucho reciclado muy duradero.
- Flexible y fácil de instalar.
- No se requiere unión ni adhesivo. (se recomienda adherir pero no es necesario dependiendo del uso).
- Fácil de cortar al montar.
- Bordes de rampa y losetas de esquina disponibles.
- Fácil de limpiar (solo trapo húmedo, no usar químicos para la limpieza)



Especificaciones técnicas

Propiedades	Detalles						
Producto	Baldosa de caucho reciclado						
Compuesto	Baldosas fabricadas con compuesto de SVR a partir de granos de caucho obtenido del reciclado de neumáticos al final de su vida útil.						
Colores	Negro, Terracota, Verde Agua, verde, Azul, Gris, Negro con motas azules, Negro con motas grises, Negro con motas rojas, Gris con motas negras						
Textura	Inferior: rugosa - Superior: Semi rugosa						
Espesor (mm)	Carga soportada (kg/m ²) aprox	Peso de la baldosa (kg)		Baldosas por pallets 1000kg por pallet		Densidad kg/m ³	Dureza Shore A
		1 m x 1m	50 cm x 50 cm	1 m x 1m	50 cm x 50 cm		
10	300-400	9,5 kg	2,45 kg	100	400	950	55-65
15	600-800	14 kg	3,40 kg	75	300	933.3	60-75
20	900-1100	17 kg	4,20 kg	62	248	850	65-75
25	1200-1600	20 kg	5 kg	50	200	800	65-80
30	1700-2200	23 kg	-	43	-	766.6	70-80
35	2300-2800	25 kg	-	40	-	714.2	70-85
40	3000-3500	30 kg	-	35	-	750	75-80

Método de aplicación

Las losetas de caucho deben colocarse sobre una superficie plana y estable, que abarque toda el área a pavimentar. Es recomendable que esta base sea de hormigón o de un piso existente. En superficies exteriores, se requiere que la base tenga pendiente adecuada para el drenaje del agua, a fin de evitar la acumulación de humedad o la formación de charcos bajo el pavimento. Las pendientes deben estar correctamente diseñadas para permitir una evacuación eficiente del agua.

La instalación se realiza uniendo una loseta con otra hasta cubrir toda la superficie deseada. Para ello, se recomienda el uso de adhesivo de contacto, asegurándose de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de polvo o grasa. No se debe aplicar adhesivo sobre superficies húmedas.

En caso de requerir cortes, se recomienda utilizar un cuchillo tipo trincheta o cutter para un acabado preciso.

En el caso de las losetas de 1 m x 1 m, es importante colocarlas siguiendo un patrón similar al de los ladrillos en una pared: es decir, alternando las juntas de cada fila con respecto a la anterior. Esto permite que las placas calcen correctamente y evita que se traben entre sí, asegurando una instalación más firme y estética.

BALDOSA CUADRADA

PROCESO [VER VIDEO DE INSTALACIÓN AQUI](#)



PASO A PASO

1- Preparar la superficie

Asegurar que esté plana, seca, limpia y con pendiente para drenaje si es exterior.

2- Presentar las baldosas en seco

Distribuir las baldosas sin adhesivo para planificar la colocación y cortes necesarios.

3- Cortar cuando sea necesario

Usar una trincheta o cutter con regla para ajustar bordes o esquinas.

4- Aplicar adhesivo

Colocar adhesivo de contacto en el reverso de la baldosa y sobre el piso. Dejar secar unos minutos.

5- Colocar las baldosas

Presionar firmemente. Las de 1 m x 1 m deben colocarse tipo "ladrillo" (desfasadas) para evitar trabas.

6- Revisión final

Asegurar de que estén bien unidas, sin huecos ni bordes levantados.

Mantenimiento

Las baldosas de caucho reciclado no requieren un mantenimiento especializado, lo que las convierte en una opción práctica y duradera para diversos espacios. Su mantenimiento se limita a la limpieza periódica que permita conservar su aspecto estético y funcionalidad.

Para la limpieza cotidiana, se recomienda eliminar la suciedad superficial como polvo, hojas, tierra o arena mediante un barrido suave con escoba de cerdas blandas. En caso de suciedad más persistente, la superficie puede limpiarse con agua a baja presión, idealmente con una manguera de jardín. Si se desea una limpieza más profunda, puede utilizarse agua con un detergente neutro diluido, aplicándolo con una escoba o cepillo suave y enjuagando luego con agua limpia.

Es importante evitar el uso de productos abrasivos, disolventes, desengrasantes agresivos, ácido muriático, cloro en altas concentraciones u otros agentes químicos corrosivos, ya que estos pueden dañar la estructura del caucho, afectar el color o disminuir la vida útil del producto.

En zonas exteriores donde puede acumularse barro, arena o piedras, se recomienda realizar limpiezas más frecuentes para prevenir el desgaste prematuro o el riesgo de deslizamiento. Un mantenimiento regular no solo mejora la apariencia de las baldosas, sino que también ayuda a preservar sus propiedades antideslizantes y de absorción de impactos.

[VER CERTIFICACIONES DE CALIDAD AQUI](#)